



# NISSAN NP300 PICK UP

King Cab/Double Cab

## TECHNINĖS SĄLYGOS

### MATMENYS

Važiuklės bazė, mm  
 Priekinė/galinė tarpvėžė  
 Ilgis, mm  
 Plotis, mm  
 Aukštis, mm  
 Krovinio ilgis, mm  
 Krovinio plotis, mm  
 Nuleidžiamo galinio borto aukštis, mm  
 Kuro bako talpa, l

4WD King Cab	4WD Double Cab
2950	2950
1525/1505	1525/1505
5180	5180
1825	1825
1700-1705	1715-1720
1865	1485
1390	1390
435	435
75	75

### SVORIS\*

Bendroji automobilio masė, kg  
 Parengto automobilio masė, kg  
 Maksimali apkrova, kg  
 Maksimali priekabos masė (su stabdžiais), kg  
 Maksimali priekabos masė (be stabdžių), kg

2860	2860
1745-1765	1780-1800
1095-1115	1060-1080
3000	3000
750	750

\* priklauso nuo nacionalinio patvirtinimo proceso

### VARIKLIS

Tipas  
 Cilindrų išdėstymas  
 Vožtuvų skaičius cilindrui  
 Variklio tūris  
 Maks. galia  
 Maks. sukimo momentas  
 Kuro rūšis

YD25DDTi, 4 cilindrų su elektronine tiesioginio įpurškimo sistema, turbokompresoriais ir pripučiamo oro aušintuvu  
 vienaėilis  
 4  
 2488cc  
 133 AG (98kW) esant 3600 aps./min.  
 304 Nm prie 2000 aps./min.  
 Dyzelis

### KURO SĄNAUDOS

Kuro sąnaudos mieste (l/100 km)  
 Kuro sąnaudos užmiestyje (l/100 km)  
 Kombinuotos kuro sąnaudos (l/100 km)

10.4	10.4
8.4	8.5
9.1	9.2

### CO2 EMISIJA

Mišrus ciklas (g/km)

241	242
-----	-----

### VAIRO MECHANIZMAS

Tipas  
 Min. sukimosi apskritimo skersmuo, m (nuo išlinkio iki išlinkio)  
 (nuo sienos iki sienos)

Servomechanizmas su saugia vairo kolonėle  
 6,0 - 6,3  
 6,4 - 6,7

### STABDŽIAI

Tipas

Priekiniai: aušinamieji diskai  
 Galiniai: būgniniai

### TRANSMISIJA

King Cab/Double Cab

5 pakopų mechaninė pavarų dėžė su grindyse sumontuota pavarų perjungimo svirtimi. Viendiskė sausa sankaba. Grandininė pavarų dėžė su aukštomis ir žemomis pavaromis. Pasirenkama 4 varomųjų ratų funkcija, automatinė laisvosios eigos įvorė ir galinis tiltas su riboto slydimo diferencialu.

### PAKABA

Priekinė

Nepriklausoma pakaba su torsioniniais strypais kaip spyruoklių komponentu. Hidrauliniai teleskopiniai amortizatoriai ir stabilizatorius.

Galinė

Standi galinė ašis su lakštinėmis lingėmis. Hidrauliniai teleskopiniai amortizatoriai

### RATAI

Padangos  
 Ratiankiai

205R16/265R16  
 Plieniniai 6J16 / lengvojo lydinio 7JJ16

**„NISSAN“ GARANTIJA  
 NAUJAM AUTOMOBILIUI TAIKOMA 3 METŲ/100 000 KM RIDOS GARANTIJA  
 6 METŲ GARANTIJA NUO KOROZIJOS**

Neįtrauktos klaidos ir praleidimai. Nissan pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti specifikacijas duomenų lapuose.  
 Jei norite gauti naujausias informacijas, kreipkitės į savo Nissan prekybos atstovą